



## UWAGA

- PODWALINY ZBROIĆ PRĘTAMI #10mm KRZYŻOWO CO 15cm W DWU PŁASZCZYZNACH
- W PODWALINACH ZAMONTOWAĆ MARKI DO ICH MONTAŻU DO SZYJEKSŁUPOWYCH (min TRZY NA WYSOKOŚCI)
- PODWALINY MONTOWAĆ SPAWANIEM W MIEJSCACH PRZYLEGAJĄCYCH MAREK, (MIEJSCA SPAWU ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE
- GÓRA PODWALIN NA POZIOMIE +0,3m

BETON C20/25  
STAL A-III (RB500)  
STAL A-0 (St0S)

PROJEKT BUDOWLANY - KONSTRUKCJA				
NAZWA RYS:			PODWALINY	
NAZWISKO I IMIE:  PODPIS I DATA:	PROJEKTANT KONSTRUKCJI:	02.2017r.	Nazwa obiektu:	
	OPRACOWANIE:		BUDOWA SALI MAT W OSIR ZAMOŚĆ	
	mgr inż. ANDRZEJ SOKAL		Adres: Zamość, ul.Królowej Jadwigi 8, dz.nr 4/9 i 4/11	SKALA RYS.  1:100
	up. bud. LUB/0220/POOK/09			
	SPRAWDZAJĄCY:		INWESTOR : OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ZAMOŚCIU;	
mgr inż. MICHAŁ CYMIŃSKI		ul.Królowej Jadwigi 8		
	up. bud. LUB/0210/PWOK/09		22-400 Zamość	
			RYSUNEK NR K-8	